

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP440VD

Стандартная мощность
400кВА / 320кВт

Резервная мощность
440кВА / 352кВт

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

⚠ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР

125239, Москва, ул. Коптевская, д.73 стр1, эт. 2, ком. 4
тел./факс: +7 (495) 181-13-19
info@generalpower.ru
www.generalpower.ru



GENERAL POWER

ДВИГАТЕЛЬ VAUDOUIIN



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP440BD

Модель

GP440BD

- | | | |
|----------------------|--------|---------|
| • Основная мощность | кВА | 400 |
| • Резервная мощность | кВА | 440 |
| • Напряжение | V | 400/230 |
| • Номинальный ток | A | 577 |
| • Уровень шума | dB(7м) | ≤96 |

Двигатель

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Модель | 6M21G440/5 |
| • Количество цилиндров | 6 в линию |
| • Рабочий объем | л 12.54 |
| • Диаметр цилиндра/ход поршня | мм 127/165 |
| • Степень сжатия | 16:1 |
| • Частота вращения | об/мин 1500 |
| • Пуск двигателя | V 24 |

Выхлопная система

- | | | |
|--------------------------------|--------|-----|
| • Поток выхлопных газов | м³/мин | 63 |
| • Температура выхлопных газов | °C | 740 |
| • Максимальное противодавление | кПа | 120 |

Воздушная система

- | | | |
|-----------------|--------|------|
| • Поток воздуха | м³/мин | 25.2 |
|-----------------|--------|------|

Топливная система

- | | | |
|----------------------------|-------|------|
| • Расход при 100% нагрузке | л/час | 85.5 |
| • Расход при 75% нагрузке | л/час | 63.5 |
| • Расход при 50% нагрузке | л/час | 43.2 |
| • Объем топливного бака | л | 1015 |

Система смазки

- | | | |
|-----------------------------|-----|---------|
| • Объем ёмкости масла | л | 27 |
| • Коэффициент расхода масла | % | 0.2 |
| • Давление масла | Бар | 3.5-5.5 |

Система охлаждения

- | | | |
|--|----|-------|
| • Объем ОЖ | л | 25 |
| • Рабочий диапазон термостата, | °C | 76/88 |
| • Макс. температура ОЖ
(охлаждающей жидкости) | °C | 105 |

Альтернатор

- | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| • Модель | GeneralPower | GP444F |
| | STAMFORD | HCI444F |
| • Фазность | | 3 |
| • Напряжение | V | 400/230 |
| • Тип подключения | | 3 Phase 4 wire, Y type |
| • Количество подшипников | | 1 |
| • Коэффициент мощности | | 0,8 |
| • Частота | Гц | 50 |
| • Основная мощность | кВА | 320 |
| • Тип возбудителя | | Бесщеточный,
самовозбуждение |
| • Регулировка напряжения | % | ±0,5 |
| • Класс защиты | | IP 23 |
| • Класс изоляции | | H/N |
| • Высота над уровнем моря | м | ≤ 1000 |

Контроллер DEEPSEA

- | | |
|---|---------|
| • Модель | DSE6120 |
| • Основные функции | |
| » Низкое давление масла | |
| » Высокая температура воды | |
| » Высокое / низкое напряжение | |
| » Высокая температура двигателя и превышение скорости | |
| » Регулятор частоты напряжения | |
| » Экстренная остановка | |
| » Ошибка запуска | |



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелю
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

Стандартные функции

- Двигатель (BAUDOUIIN)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ременным приводом
- 12В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство АКБ
- Подогреватель ОЖ двигателя



Опции

- Подогреватель обмоток альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Пульт дистанционного управления
- АВР

Гарантийный срок*



12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов (В зависимости от того, что произойдет раньше).

Габариты



Открытый

ДхШхВ	мм	3350*1150*1800
Вес	кг	2400



В кожухе

ДхШхВ	мм	4588*1600*2500
Вес	кг	4100

